

⚠ Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.

2 ANS
Garantie légale



FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



CE



Emballage Carton Recyclable
PAP

CY0050 Made in France



LA05032AA

240 V~	Max.	150 W	2 W	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA
Min.	1 x 2,5 mm ²	150 VA	100 VA	100 VA	150 VA	150 VA	150 VA	150 VA	150 VA	150 VA	150 VA
+5°C	+	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

⚠ Pour neuf et rénovation.
Boîte d'encastrement
de profondeur 40 mm
minimum.



À la mise sous
tension (réglage
usine), si
l'ampoule n'est
pas allumée plus
de 2 sec, utiliser
le compensateur
0 401 49.

Réglage par défaut

LUX	MAX	5 5
TIME		4 m



LEGRAND
Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 Limoges CEDEX FRANCE
www.legrand.fr
Design and Quality by LEGRAND (France)

Le saviez-vous ?



À compléter avec la plaque Céliane de votre
choix. À découvrir sur legrand.fr



legrand

legrand



Support fixation à vis




170°



Céliane™

ECODÉTECTEUR
2 FILS SANS NEUTRE
60 W LED OPTION
MINUTERIE
Titanium




(*) En cas de charge très faible, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur 0 401 49

8 mm
Fil rigide section 1,5 mm²

N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
⊕ (terre) = vert/jaune

Pour allumer automatiquement au passage d'une personne. S'installe à la place d'un inter simple sans modification de câblage (sans neutre)



Paramétrages modifiables :
Voir notice professionnelle* Réglage de la sensibilité, distance de détection, ...

*Scannez le QR code ci-contre pour accéder à la notice professionnelle complète



FABRIQUÉ EN FRANCE