



### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

<b>Version mât de lumière/pied</b>	cylindrique droit
<b>rabattable</b>	Non
<b>avec plaque de base</b>	Oui
<b>Longueur du pied (plaque)</b>	400 mm
<b>Largeur du pied (plaque)</b>	400 mm
<b>Hauteur du pied (plaque)</b>	42 mm
<b>matériau du boîtier/corps</b>	Aluminium
<b>traitement des surfaces</b>	revêtu par poudre
<b>Nombre de portes de mât</b>	1 ST
<b>Largeur de la porte du mât</b>	115 mm
<b>Hauteur de la porte du mât</b>	400 mm
<b>avec aide à la montée</b>	Oui

### Texte d'appels d'offres

Tube de support du système modulaire de colonnes lumineuses décoratives CS 20. Avec plaque à bride soudée. Porte d'inspection à fermeture triangulaire 10 mm, Embout d'appareil à profil avec 2 écrous coulissants M6 et vis de mise à la terre M8. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre. Longueur du tube de support 4540 mm, Diamètre extérieur Ø 230 mm. indice de protection (norme EN 60529) : IP44. Autres couleurs et revêtement antigriffiti sur demande.