


## Données techniques

|  |   |
|--|---|
| Tension nominale                         | 200 à 240 - 50/60Hz   |
| Plage de tension d'entrée                | 230 - 250 V AC  |
| Driver output                            | -   |
| Alimentation output                      | -   |
| Classe                                   | 1   |
| IP                                       | 44  |
| IK                                       | -   |
| Diffuseur                                | Verre clair   |
| Paralume                                 | -   |
| Source                                   | E27   |
| Température de couleur réelle            | -   |
| Flux total sortant                       | - lm  |
| Consommation totale                      | - W   |
| Classe énergétique                       | Classe de la lampe (non fournie)  |
| Efficacité lumineuse                     | -   |
| IRC                                      | -   |
| SDCM                                     | -   |
| Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux) | 8 m   |
| Hauteur de placement                     | 2,5 m   |
| Largeur du placement                     | 2,5 m   |
|  |  |
| Optique                                  | -   |
| Dimmable                                 | -   |
| Ta                                       | -   |
| Durée de vie LED                         | -   |
| Plage de température ambiante            | -10 ~50°C   |
| UGR                                      | -   |
| ULR                                      | -   |
| Distorsion harmonique THDI               | -   |
| Fixation                                 | Oui   |
| Détection                                | Non   |
| Avec prise IP55                          | Non   |



[Notice d'installation à télécharger](#)

## *Matières et finitions*

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Matières | zinc            |
| Couleur  | Zinc brut - 092 |

## *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.500 L.346 P.346 |
| Poids net            | 2.370 Kg          |
| Poids brut           | 2.970 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.510 L.360 P.260 |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |