

# BAES, [BAES+BAEH] et DBR ECO 1 SATI AutoDiag™

pour ERP et ERT



Blocs SATI AutoDiag à LEDs à faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI

Equipés de batteries Ni-Cd (sauf réf. 0 625 64)

Fonction SATI AutoDiag : système de surveillance de l'état de fonctionnement (blocs en défaut, disparition de bloc, défaut de ligne de télécommande, défaut de surveillance) d'une installation complète avec report sur un afficheur SATI AutoDiag Mosaic (p. 916)

Mise au repos à distance par télécommande SATI AutoDiag réf. 0 625 06 (p. 916) ou par télécommande non polarisée (pas de sens de câblage) réf. 0 039 00 ou 0 039 01

Les blocs d'évacuation saillie incluent une étiquette universelle autocollante, répondant aux principaux types de signalisation d'évacuation

Les blocs d'évacuation encastrés incluent une étiquette universelle repositionnable et recyclable, répondant aux principaux types de signalisation d'évacuation

Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz

Emb.	Réf.	Blocs saillie - IP 43 plastique SATI AutoDiag
		IP 43 - IK 07 - Classe II Blocs équipés d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques Installables directement sur la patère des anciens blocs réf. 0 625 25/60 et 0 608 25 G Encastrables avec accessoire réf. 0 626 95 (blocs réf. 0 625 25/60) ou réf. 0 626 96 (bloc réf. 0 625 65) Eclairage par la tranche réf. 0 626 85 pour les blocs d'évacuation (p. 922)
1/6	<b>0 625 25</b>	BAES d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h (consommation 1,2 W)
1	<b>0 625 60</b>	[BAES+BAEH] d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h + 8 lm - 5 h (consommation 1,4 W)
1	<b>0 625 34</b>	DBR à LEDs 45/120 lm - 1 h 
		BAES d'évacuation avec Dispositif de Balisage Renforcé. Conforme au guide Accessibilité de l'AFNOR (BP P 96-101) pour le balisage des personnes à mobilité réduite vers les espaces d'attente sécurisés (consommation 1,2 W)
1	<b>0 625 65</b>	BAES d'ambiance fluo 360 lm - 1 h (consommation 1,5 W)

Emb.	Réf.	Blocs saillie - IP 66 plastique SATI AutoDiag
		IP 66 - IK 10 (IK 08 pour réf. 0 625 66) - Classe II Blocs étanches pour locaux à risque d'humidité Blocs équipés d'un socle débrochable à raccordement par bornes automatiques Antivandale avec accessoire réf. 0 626 99 (p. 922)
1	<b>0 625 26</b>	BAES d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h (consommation 1,2 W)
1	<b>0 625 61</b>	[BAES+BAEH] d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h + 8 lm - 5 h (consommation 1,4 W)
1	<b>0 625 36</b>	DBR à LEDs 45/120 lm - 1 h 
		BAES d'évacuation avec Dispositif de Balisage Renforcé. Conforme au guide Accessibilité de l'AFNOR (BP P 96-101) pour le balisage des personnes à mobilité réduite vers les espaces d'attente sécurisés (consommation 1,2 W)
1	<b>0 625 66</b>	BAES d'ambiance fluo 360 lm - 1 h (consommation 1,5 W)

Emb.	Réf.	Blocs encastrés Kickspot™ - IP 40 plastique SATI AutoDiag
		IP 40 - IK 04 - Classe II Raccordement par bornes automatiques Installation directe en faux plafond, après découpe de Ø152 mm (scie cloche à trépan réf. 0 625 97, p. 922) Maintien par 3 griffes ajustables et invisibles
1	<b>0 625 24</b>	BAES d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h (consommation 0,55 W)
1	<b>0 625 14</b>	[BAES+BAEH] d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h + 8 lm - 5 h (consommation 1 W)
1	<b>0 625 54</b>	DBR à LEDs 45/120 lm - 1 h 
		BAES d'évacuation avec Dispositif de Balisage Renforcé Conforme au guide Accessibilité de l'AFNOR (BP P 96-101) pour le balisage des personnes à mobilité réduite vers les espaces d'attente sécurisés (consommation 0,7 W)
1	<b>0 625 64</b>	BAES d'ambiance à LEDs 320 lm - 1 h (consommation 0,7 W) Equipé de batteries Ni-Mh

Document de présentation Système de surveillance SATI AutoDiag™



Caractéristiques techniques sur **e-catalogue**

Système de surveillance SATI AutoDiag™ **p. 916**

Etiquette de maintenance pour BAES, [BAES + BAEH], DBR et BAEH **p. 922**

Accessoires de fixation Kickspot™ sur **e-catalogue/Pièces détachées**