

Fiche produit

Caractéristiques

ABS7EA3M5

Telefast - relais statique embrochable -
12,5mm - entrée - 230..240Vca 50Hz



Principales

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Gamme de produits | Advantys Telefast ABE7 |
| Fonction produit | Relais statique embrochable |
| Type de relais | Relais d'entrée |
| Quantité du lot | Lot de 4 |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------|---|
| Temps de réponse | <= 20 ms de l'état 0 à l'état 1 <= 20 ms de l'état 1 à 0 |
| Dimension du pas en largeur | 12 mm |
| Accessoires associés | ABE7P16F310E ABE7P16F312 ABE7P16F310 |
| Tension entrées numériques | 230...240 V CA 50/60 Hz |
| Tension de sortie numérique | 5...24 V CC |
| Poids du produit | 0,014 kg |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,013 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,500 dm |
| Largeur de l'emballage 1 | 0,520 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 0,650 dm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schéma de câblage interne

