



CSE ... / CSD 250 ...

Domaine d'application : HTA

Connecteur Séparable avec raccords à poinçonner

Description :

Connecteurs Séparables avec raccords pour le raccordement des câbles unipolaires HTA à isolation synthétique sur transformateurs, cellules, postes compacts, moteurs, etc ...

Utilisation :

- Câble unipolaire à isolation synthétique.
- Capacité : **CS. 250** : 50 à 95 mm² / **CS. 400** : 95 à 240 mm².

Principe :

- Connecteurs monoblocs en EPDM isolant avec écran semi-conducteur.
- Manoeuvrables hors charge et hors tension.
- Vérification de présence de tension par pointe test.
- Dispositif de fixation pour solidariser les pièces embrochées.
- Possibilité de verrouillage du connecteur séparable.
- La mise sous tension ne doit se faire qu'après embrochage sur une traversée.

Installation :

Installation intérieure et extérieure en toute position.

Raccords :

Raccords à poinçonner fournis.



CSE 400 B...



CSD 250 A ...

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur		Type	Intensité
			Tension Assignée	Section Min-Max Accessoire		
CSE 250 A 24-95	CSE-250-A-24-95	6794111	12/20(24)	95 Al	Equerre	250