

Déclencheur à émission de tension, 12-110V, 1 module

Référence **ZP-ASA/24**
 N° de catalogue **248438**

Gamme de livraison

Fonction de base			Equipements complémentaires pour disjoncteur modulaire Equipements complémentaires pour disjoncteur différentiel
Fonction de base équipements complémentaires			Déclencheurs à émission de tension
Application			xEffect - Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l'industrie
Application			Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l'industrie
Gamme			équipements complémentaires
Possibilité de montage			montage partant de la gauche : FAZ, FRBmM-1N, Z-MS

Caractéristiques techniques

Electriques

Tension assignée d'emploi	U _e	V AC	10
Plage de tension		V AC	12-110
Plage de tension		V DC	10-60
Tension assignée de tenue aux chocs	U _{imp}	kV	2.5

Mécaniques

Largeur utile de montage		mm	17.5 (1 MU)
Degré de protection			
intégré			IP40
Technique de raccordement			À cage/à vis
Couple de serrage des vis de borne		Nm	≤ 2.4

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-5
Température d'emploi max.		°C	40

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution (EC001286)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Composant d'interrupteur de protection / Contact auxiliaire/contact signal (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
montage d'appareils			autre
dispositif auxiliaire			déclencheur par courant de travail
monté en usine			non
largeur en nombre de modules			1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur			0
courant de commutation assigné		A	0
tension assignée (U _e)		V	24
type de tension d'actionnement			AC
avec autotest avec fonction courant de défaut			non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)			1
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale		A	15