







# ACCESSOIRES DALLES

## FIXATION

Nos solutions de fixation respectueuses de la norme **EN 1264**.

	Code	Prix H.T. (la boîte de 300)
	<b>Agrafes DUOTHERM</b>	
	<i>Elles offrent une performance thermique maximale pour une perforation minimale, grâce à leurs griffes latérales et leurs ailettes de verrouillage exclusives.</i> Carton de 20 boîtes de 300 pièces. Palette de 240 boîtes.	
	<b>AG40PLUS</b>	
	<b>Agrafes DUOTHERM</b>	
	Carton de 10 boîtes de 300 pièces. Palette de 120 boîtes.	
	<b>AG55PLUS</b>	
	<b>Agrafes PBTherm</b>	
	<i>Elles sont utilisables pour des tubes 13 x 16 ou 16 x 20. Utilisation : 3 par mètre de tube environ, soit 5 boîtes pour un chantier de 100 m².</i> Carton de 20 boîtes de 300 pièces. Palette de 240 boîtes.	
	<b>AGR400</b>	
	<b>Agrafes PBTherm</b>	
	<i>Pour dalles d'épaisseur &gt; 40 mm.</i> Carton de 10 boîtes de 300 pièces. Palette de 120 boîtes.	
	<b>AGR550</b>	
	<b>Cavaliers</b>	
	<i>Cavaliers à fixer sur la partie plate de la dalle à plots DCER (se fixent à la main).</i>	
	<b>CAV</b>	
	Code	Prix H.T. (sachet de 500 pièces.)

## OUTILLAGE

Désignation	Code	Prix H.T. (la pièce)
	<b>Thermocutter</b>	
	<i>Outil de découpe chauffant pour dalles à plots en PSE.</i> Rapide, maniable, coupes parfaites, pas de déchets. Livré avec une lame.	
Cutter	<b>THE</b>	
Lame	<b>LAM</b>	

## MISE EN ŒUVRE DES ACCESSOIRES

### AGRAFE

Pour la pose sur isolant plan, fixer les agrafes (3 par mètre de tube environ) à l'aide de l'agrafeuse.

Tout chevauchement des tubes est proscrit. Il est essentiel de vous conformer à l'ordre de mise en œuvre déterminé par le plan et l'étude.



### RAPPEL EN1264

Les tubes et leurs systèmes d'attache doivent être fixés de manière à ce qu'ils conservent leur position verticale et horizontale prévue. L'écart vertical des tubes, avant et après coulage de la dalle, **ne doit pas être supérieur à 5 mm en tout point.**






## + PRODUIT DUOTHERM/PBTherm

### Ailettes de verrouillage.

Fermeture complète des ailettes à l'insertion et ouverture de l'ancrage en position. Tenue parfaite de l'agrafe dans la mousse Polyuréthane rigide (PU) et PSE graphité.



## ACCESSOIRES DE POSE

	Code	Prix H.T. (la pièce)
	<b>Agrafeuse mécanique</b>	
	Pour AGR400, AGR550, AG40PLUS et AG55PLUS. Permet la fixation du tube par agrafes sur l'isolant plan, en restant debout. Poids : 3 kg environ. Livrée avec poussoir.	
	<b>AGRAF</b>	
	<b>Poignée + vis</b>	
	<b>POIAGRAF</b>	
	<b>Ressort</b>	
	<b>RESAG</b>	
	<b>Poussoir</b>	
	<b>POUSAG</b>	
	<b>Sabot + vis</b>	
	<b>SAB</b>	