



### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9006 Aluminium blanc
Indice de protection	IP20
Indice de protection par le dessous	IP20
Classe électrique	I
Longueur net	1.475 mm
Largeur net	63 mm
Hauteur net	41 mm
Poids	1,6 kg

### Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 <b>E01</b> 2342000	1 pièce, plaque de fixation au plafond avec mousqueton
 <b>07690 TL</b> 2196600	Éclisse de fixation de luminaires
 <b>E03SX p2</b> 2343300	Crampon de suspension pour suspension par chaîne
 <b>E06</b> 2343700	20 m de long, avec colle rapide pour sauvegarder les extrémités du câble
 <b>E07 Wire Accessory (12pcs)</b> 2343800	1 jeu (12 pièces), pour suspensions par câble avec E 06 et E 03 SX
 <b>A01SX/1500</b> 2230700	1 pièce, suspension par câble avec crampon de suspension, 1500 mm de long
 <b>A01KX/1500</b> 2230100	1 pièce, suspension par chaîne avec manchon de réglage et crampon de suspension, 1500 mm de long
 <b>A01DSX/1500</b> 2229600	1 pièce, suspension par câble décorative, 1500 mm de long
 <b>E03KX</b> 2342800	1 pièce, crampon de suspension pour suspensions par chaîne
 <b>E03SX</b> 2343200	1 pièce, crampon de suspension pour suspensions par câble en relation avec E06 et E07
 <b>E 05 N</b> 2343600	1 pièce, avec mousqueton

	<b>07690 LHI</b> 2195300	Supports de conducteur, intérieur (10 pièces)
	<b>D01X</b> 2321200	1 pièce, crampon de fixation pour le montage direct au plafond
	<b>07690/7LV/46m</b> 2189500	Câblage des conducteurs plats, 7 conducteurs, pour choisir librement les distances entre les luminaires
	<b>07690/5LV/46m</b> 2189100	Câblage des conducteurs plats, 5 conducteurs, pour choisir librement les distances entre les luminaires
	<b>05000 ZR/2 m</b> 2152600	Tube d'alimentation, matière plastique, blanc, Ø 10 mm, 2 000 mm de long, 1 pièce.
	<b>07690 SK</b> 2195900	Connecteurs femelles, pour câblage des conducteurs plats
	<b>07690 VV</b> 2197300	Raccord pour filerie, connecteurs mâle et femelle, 7 pôles
	<b>07690 TO</b> 2196700	Connecteur femelle pour la connexion électrique des conducteurs individuels
	<b>07690 M-E-R</b> 4374200	1 pièce, gris argent
	<b>07690M-E-R PC</b> 4374300	1 pièce, gris argent
	<b>A 03 M-S</b> 4537500	1 pièce, raccord orientable avec suspension par câble, gris argent
	<b>07690 M-KA/7LV</b> 4537800	1 pièce, adaptateur pour raccord orientable, gris argent, avec 7LV
	<b>07690 M-KA/7LV 2,5</b> 4667100	1 pièce : adaptateur pour raccord orientable, gris argent, avec 7 LV, 2,5 mm <sup>2</sup>
	<b>07650B/35 IP50</b> 6367700	1 pièce, longueur 1 475 mm
	<b>E03SKX</b> 6188900	Crampon de suspension pour montage par chaîne
	<b>07690VS 2,5<sup>2</sup> L100</b> 6822100	Câble de liaison à connecteur 7 pôles, 100 mm.
	<b>07690/1LV 2,5<sup>2</sup> L300</b> 6822200	Câble d'alimentation pour alimentation au centre des profils-supports E-Line.
	<b>07690VS</b> 6822300	Prise d'alimentation, 7 pôles, rigide.

### Texte d'appels d'offres

Profils-support universel pour système de ligne continue à montage rapide E-Line T5N/LED. Tôle d'acier, galvanisée en dessous, revêtue de laque à la résine polyester gris argent. Version à 1 longueur pour 1 platine-réglette 1475 mm, Dimensions (L x l) 1475 mm x 63 mm, hauteur du profil-support 41 mm.