

| Description                     | Valeur                                    |
|---------------------------------|---|
| <b>Information générale:</b>    |   |
| Nom produit:                    | PS.R.10.15.S.GC.304.50.A50.AP B           |
| Code article:                   | 96235276                                  |
| Numéro EAN::                    | 5700398924791                             |
| Prix:                           |   |
| <b>Technique:</b>               |   |
| Conçu pour le nombre de pompes: | 1   |
| Raccord de pompe:               | R 2                                       |
| Chambre à vannes:               | N   |
| Nombre de vannes de fermeture:  | 1   |
| Nombre de clapets anti-retour:  | 1   |
| Matériau isol.:                 | NON                                       |
| Conception tuyauterie:          | Col de cygne traditionnel                 |
| Raccord section:                | Branch socket connection<br>Bouchon       |
| Panier de dégrillage:           | NON                                       |
| Défecteur:                      | NON                                       |
| Grille Anti-chute:              | NON                                       |
| Chaîne de montage:              | OUI                                       |
| Certificat chaîne:              | Chain certificate Certification<br>320 kg |
| Charge max. pompe [kW]:         | 99 kW                                     |
| <b>Matériaux:</b>               |   |
| Matériau poste:                 | PE (polyéthylène)                         |
| Matériel couvercle:             | PE (polyéthylène)                         |
| Mat. tuyauterie:                | AISI 304                                  |
| Mat. grille anti-chute:         | Safety grid material Pas une option       |
| Matériau chaîne:                | Acier inoxydable                          |
| <b>Installation:</b>            |   |
| Volume de la fosse:             | 0.42 m3                                   |
| Diamètre cuve:                  | 1000/800 mm                               |
| Inst. Type:                     | Submersible sur pied d'assise             |
| Hauteur du poste:               | 1500 mm                                   |
| Conception du couvercle:        | Couvercle plat                            |
| Charge couvercle:               | Pas de charge roulante                    |
| <b>Autres:</b>                  |   |
| Conçu pour:                     | Unilift AP35B/Unilift AP50B               |
| Poids net:                      | 103 kg                                    |
| Poids brut:                     | 129 kg                                    |

