



Principales

Range of product	Wiser
Nom du produit	Wiser Energy
Fonction produit	Compteur d'énergie
Nom de l'appareil	EM5
Type de mesure	Consommation d'énergie total Consommation d'énergie par usage Puissance total Puissance par usage
[Us] tension d'alimentation	230 V +/- 15 % CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Maximum consumption	9 VA
Classe de précision	Classe 2 se conformer à CEI 61557-12
Type d'entrée	Transformateur de courant 0...50 mA Entrée digitale pour Utilité
Type de sortie	Pour contrôle afficheur 2 fils
Current transformer cable capacity	1 câble(s) 25 mm ² 1 câble(s) 16 mm ² 1 câble(s) 10 mm ² 2 câble(s) 6 mm ² 4 câble(s) 4 mm ² 6 câble(s) 2,5 mm ² 8 câble(s) 1,5 mm ²

Complémentaires

Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Service de communication	Énergie active par usage Puissance active par usage Signal TIC Alarme Total cumulé de l'énergie active Puissance active totale
Signalisation locale	LED pour communication TIC vert LED pour communication vers l'afficheur mural orange
Vitesse de transmission	À 9600 bit/s: 0...24 V afficheur Wiser à 1200...9600 bit/s: 0...15 V CA 50 kHz signal TIC
Type d'afficheur	LCD
Couleur d'affichage	Blanc et noir
Résolution de l'afficheur	128 x 64 pixels
Taille de l'affichage	36 x 18 mm
Informations affichées	Énergie totale Puissance instantanée par usage Énergie par usage Puissance instantanée totale
Catégorie de surtension	III
Catégorie de mesure	Catégorie III se conformer à CEI 61010-2-30
Mode de raccordement	Bornes à visaut: 0,2...2,5 mm ² - 0,4 N.m Bornes à visbas: pour 5 entrées pour les tores Connecteur extension de bus (40 broches)côté:

Équipement fournis	5 transformateurs de courant - 0,1...80 A (gamme de courant du transformateur) à commander séparément
Hauteur	84 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	67 mm
Poids du produit	0,31 kg
Compatibilité de gamme	Wiser concentrateur Wiser EM5 transformateur de courant Wiser Wiser MIP module de communication IP
Composition du kit	Compteur d'énergie EER39100

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK05 se conformer à CEI 62262
Degré de pollution	2
Humidité relative	95 % à 50 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Labels qualité	CE
Matière	PC
Tenue au feu	650 °C pendant 30 s
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	245 g
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	11 cm
Longueur de l'emballage 1	12,7 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Poids de l'emballage 2	4,876 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------