




## NUMINOS

**encastré de plafond intérieur, 55°, noir/blanc, LED, 4000K, orientable**

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2 450 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Quand vous décidez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003680
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	25.41 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	2450 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

## Source Lumineuse

791825	
--------	---

### Accessoires

1004062	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W
1004065	Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W
1004070	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,5-40,6W
1004794	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent
1004795	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent
1004796	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III
1004797	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir
1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc
1006149	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir
1006150	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc

Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	9.5 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.54 kg
Poids brut	0.68 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	10.5 cm
Diamètre d'encastrement	14.5 cm
Page du BIG WHITE	44