



Référence Gewiss	N. PRISES NF			N. PRISES IEC309				PROTECTION GÉNÉRALE 30mA			ALIMENTATION DU COFFRET	
	16A	20A		16A		32A		N. pôles	In (A)	Coup de poing AU		
	2P+⊕	3P+⊕	3P+N+⊕	2P+⊕	3P+⊕	3P+N+⊕	3P+⊕					3P+N+⊕
COFFRETS 3 PRISES												
FR 60 151	3								2P	16	-	Câble + fiche
GW 68 217				3					2P	16	-	Câble + fiche
COFFRETS 3 PRISES - HABILLAGE ANTICHOCS												
FR 91 269	3								2P	16	-	Câble + fiche
GW 68 223				3					2P	16	-	Câble + fiche
COFFRETS 4 PRISES												
FR 60 223	4								2P	16	-	Câble + fiche
GW 68 216				4					2P	16	-	Câble + fiche
FR 60 225	4								2P	16	■	Bornier
FR 60 226	4								2P	16	■	Câble + fiche
FR 60 148	4								2P	40	■	Directe
FR 60 224	3			1					2P	16	■	Directe
FR 60 272	3			1					2P	16	■	Câble + fiche
FR 60 227	4								4P	16	■	Directe
FR 60 228	3					1			4P	16	■	Directe
COFFRETS 5 PRISES												
FR 60 229	4	1							4P	32A	■	Bornier
FR 60 230	4	1							4P	40A	■	Câble + fiche
FR 60 156	4	1							4P	40A	■	Directe
FR 60 147	4		1						4P	40A	■	Directe
FR 60 154	4					1			4P	40A	■	Directe
FR 60 232	4						1		4P	40A	■	Directe
FR 60 155	4							1	4P	40A	■	Directe
FR 60 234	3						1	1	4P	32A	■	Bornier
COFFRETS 6 PRISES												
FR 60 152	6								2P	16A	-	Câble + fiche
FR 60 153	6								4P	25A	■	Directe
FR 60 158	4				2				4P	40A	■	Directe
FR 60 159	3				2		1		4P	63A	■	Directe
COFFRETS 7 PRISES												
FR 60 238	4			1		2			4P	40A	■	Directe
FR 60 239	4			1		1		1	4P	63A	■	Directe
COFFRETS 8 PRISES												
FR 60 235	8								4P	40A	■	Directe

Q-DIN 12 - COFFRETS PORTABLES



GW68412

COFFRET PROTÉGÉ Q-DIN 12 ASC MUNI D'UN CÂBLE ET FICHE IEC 309 AVEC SUPPORT EN TUBE MÉTALLIQUE JAUNE DE SÉCURITÉ ET ENROULEUR POUR CÂBLE - IP55



Code	Prise 2P 16A/24V	Condit. Emb.
GW 68 412	2	1

PROTECTIONS:

2 sectionneurs 2P 16 A
2 porte-fusibles 1P 10 A

CARACTÉRISTIQUES: le transformateur est équipé d'une protection thermique. En cas d'intervention du dispositif, extraire la fiche et analyser la charge appliquée.

FOURNITURES: 20 m de câble H 07 RN - F de raccordement au réseau et fiche IEC 309 16 A 2P+T 230 V IP67.



FR60152

COFFRET ÉTANCHE Q-DIN 12 ASC MUNI D'UN CÂBLE ET FICHE NF - IP55



Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Condit. Emb.
FR 60 152	6	1

PROTECTIONS:

1 disjoncteur magnétothermique différentiel 2P 16A 0,03 A type AC.

ÉQUIPEMENT: 3 m de câble H 07 RN - F 3x2,5 mm² de connexion au secteur et fiche NF-USE 2P+T 10/16 A 230 V; voyant de mise sous tension.

ACCESSOIRE EN OPTION: support mobile avec enrouleur GW68433 ou GW68432.



FR60153

COFFRET ÉTANCHE Q-DIN 12 ASC - IP55



Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Condit. Emb.
FR 60 153	6	1

PROTECTIONS:

1 interrupteur différentiel 4P 25A 0,03A - type AC;

3 disjoncteurs magnétothermiques 1P+n 16A courbe C.

ÉQUIPEMENT: coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

ACCESSOIRE EN OPTION: support mobile avec enrouleur GW68433 ou GW68432.



FR60229

COFFRET PROTÉGÉ Q-DIN 12 ASC - IP44



Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Prise NF 3P+T 20A	Condit. Emb.
FR 60 229	4	1	1

PROTECTIONS:

1 interrupteur différentiel 4P 32A 0,03A type AC;

2 disjoncteurs magnétothermiques 1P+N 16A courbe C;

1 disjoncteur magnétothermique 3P 20A courbe C.

ÉQUIPEMENT: bornier d'alimentation avec repiquage; 2 presse-étoupe; coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

ACCESSOIRE EN OPTION: support mobile avec enrouleur GW68433 ou GW68432.