

# HS LC-D5SP-45 - Fibre optique



1474361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1474361>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fibre optique unique, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

## Avantages

- Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
- Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
- Compatibilité ESD
- Sur demande, possibilité de modifier le boîtier
- Autorise des voyants d'état et de diagnostic optiques simples

## Données commerciales

Référence	1474361
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	1 000 Unité(s)
Clé de vente	ACGABC
Product key	ACGABC
GTIN	4063151888220
Poids par pièce (emballage compris)	1,05 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 g
Numéro du tarif douanier	90019000
Pays d'origine	DE

# HS LC-D5SP-45 - Fibre optique



1474361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1474361>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	Tenir compte de la fiche technique familiale dans l'onglet Téléchargement.
Généralités	Écart entre LED et fibre optique 0,2 mm.

### Propriétés du produit

Type de produit	Fibre optique
Nombre de pôles	1
Orientation	vertical
Version	passif, rigide
Type de conducteur	Fibre optique unique
Forme de tête	Tête bombée
Nombre d'affichages	1 (1 rangée x 1 colonne)

### Propriétés électriques

Protection ESD	< 4 kV
----------------	--------

### Dimensions

Longueur	45 mm
Diamètre	5 mm
Diamètre de perçage	4,2 mm
Dimensions	3 mm (Longueur de sertissage)

### Indications sur les matériaux

Coloris Lichtleiter	transparent
Couleur (Fibre optique)	transparent
Matériau isolant	Polycarbonat

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C

# HS LC-D5SP-45 - Fibre optique



1474361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1474361>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27460404

### ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)