

PTFIX 1,5-NS35AD - Adaptateur de montage sur profilé



1049498

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1049498>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Adaptateur de montage sur profilé, pour NS 35 pour la fixation de deux rangées de blocs répartiteurs PTFIX 1,5, largeur: 8 mm, hauteur: 44,4 mm



Données commerciales

Référence	1049498
Conditionnement	30 Unité(s)
Commande minimum	30 Unité(s)
Clé de vente	BEAZ11
Product key	BEAZ11
Page catalogue	Page 428 (C-1-2019)
GTIN	4055626650890
Poids par pièce (emballage compris)	1,598 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,5 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

PTFIX 1,5-NS35AD - Adaptateur de montage sur profilé



1049498

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1049498>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
-----------------	------------------

Dimensions

Largeur	8 mm
Hauteur	44,4 mm
Profondeur	10,9 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

PTFIX 1,5-NS35AD - Adaptateur de montage sur profilé





1049498

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1049498>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1049498>

 CSA Identifiant de l'homologation: 13631				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Groupe utilisateur B	300 V	20 A	26 - 12	-
Groupe utilisateur C	150 V	20 A	26 - 12	-
Groupe utilisateur D	300 V	10 A	26 - 12	-

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E60425				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Groupe utilisateur B	300 V	20 A	26 - 12	-
Groupe utilisateur C	150 V	20 A	26 - 12	-
Groupe utilisateur F	500 V	20 A	26 - 12	-
Groupe utilisateur D	300 V	10 A	26 - 12	-

PTFIX 1,5-NS35AD - Adaptateur de montage sur profilé



1049498

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1049498>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27370419
ECLASS-12.0	27370419
ECLASS-13.0	27370419

ETIM

ETIM 8.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX 1,5-NS35AD - Adaptateur de montage sur profilé



1049498

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1049498>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr