

## LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 SL103

Numéro d'article 145022

OSR LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 SL103 43X90X236mm 6V 1.5/3W 2000/6000K Orange/Blanc IP54 4X LR6 Batterie



Le OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 est un voyant d'avertissement à LED qui doit être emporté dans le véhicule et utilisé en cas de panne en Allemagne. Ceci s'applique à tous les véhicules d'un poids total  $\geq 3,5t$  selon §53a StVZO. De plus, le TRUCK FLARE d'OSRAM répond également aux exigences spécifiées dans les exigences techniques du StVZO (TA 19). Celles-ci précisent que le voyant d'alerte doit remplir les caractéristiques suivantes : Un feu clignotant orange, une autonomie de fonctionnement ininterrompue d'au moins 15h, une fréquence de clignotement de  $1,5 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz}$   $\approx 90 \pm$  impulsions par minute et une pression dynamique de  $21 \text{ kg/m}^2$  force du vent 9. Seuls les feux qui satisfont à ces exigences sont officiellement homologués pour une utilisation dans la circulation routière. Le témoin lumineux doit être allumé à côté du triangle de présignalisation pour indiquer la zone de danger en cas de panne ou d'accident.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaire
Classe ETIM	Luminaire portable
Code produit	145022
Marque	OSRAM
Nom série de produits	LEDguardian
Type de produit	LEDdriving Truck Flare SL103

### Attributs de classification

source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	2
tension nominale [V]	6 - 6
avec couvercle de protection	Non
avec commutateur	Oui
avec cordon de raccordement et prise	Non
avec prise CEE	Non
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
classe de protection (IP)	IP54
classe de protection	III
adapté à la puissance de la lampe [W]	1.5 - 3
puissance du système [W]	3
flux lumineux efficace [lm]	100
couleur de la lumière	blanc
température de couleur [K]	2000 - 6000
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
largeur [mm]	43
hauteur/profondeur [mm]	236
longueur [mm]	90