



ATS-12HT

Order No.: 0253310

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone main avec émetteur intégré

- S'adapte au système de transmission audio mono PLL 16 canaux de la série ATS-10... et ATS-16R
- Capsule micro électret, cardioïde
- 16 canaux sélectionnables
- Son pilote
- Fonction Mute
- Fonction PTT
- Puissance d'émission réglable (high ≤ 10 mW/low ≤ 1 mW)
- Portée 50 m environ
- Affichage LCD pour canal et état de la batterie
- Alimentation par 2 x accumulateurs NiMH 1,2 V de type R6 (non livré)
- Dimensions \varnothing 35 mm x 200 mm
- Poids 93 g

Sans déclaration dans l'U.E.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATS-12HT

Type	microphone main
Type transmission	sans fil
Caractéristique	cardioïde
Système	électret
Plage de fréquence porteuse	863-865 MHz
Puissance émetteur	≤ 10 mW/ ≤ 1 mW
Alimentation	2 x accu NiMH 1,2 V, type R6
Durée de fonctionnement	12 h/15 h
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 35 mm x 200 mm
Poids	93 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,045 x 0,045 x 0,21 m
Poids brut	0,13 kg
Poids net	0,093 kg