

Fiche produit

Article n° 91.033.0153.1

Connexion de périphériques GST15I3L B1HB W SW

 GST15i3 Montage sur circuit imprimé, 3 pôles, femelle
 (horizontale) avec bride de fixation, codification secteur 250 V, 16
 A, couleur de codage noir

Article n°	91.033.0153.1
EAN	4049088054433
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE

données de connexion

termination par pôle	1
----------------------	---

Model

Model	bus
Type de connexion	raccordement à souder
angle de connexion	Carré
Inclinaison	90 °
Degré de protection (IP)	IP20
composant construit en	raccordement à souder

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,023 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	21,5 mm
largeur	15,1 mm
hauteur	12,2 mm