

**CABTITE BP 13MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les bouchons aveugles sont utilisés pour fermer en toute sécurité les passages de câbles inutiles dans les éléments d'étanchéité.

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Blind plug, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, blanc, Hauteur: 22 mm, Largeur: 13 mm, Profondeur: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Référence  | <a href="#">2652410000</a>   |
| Type       | CABTITE BP 13MM PA   |
| GTIN (EAN) | 4050118662511  |
| Qté.       | 25 pièce(s)  |

**CABTITE BP 13MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |       |                     |            |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Profondeur | 22 mm | Profondeur (pouces) | 0,866 inch |
| Hauteur    | 22 mm | Hauteur (pouces)    | 0,866 inch |
| Largeur    | 13 mm | Largeur (pouces)    | 0,512 inch |
| Longueur   | 22 mm | Longueur (pouces)   | 0,866 inch |
| Diamètre   | 13 mm | Poids net           | 1,6 g      |

**Températures**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C...120 °C |
|-------------------------------|-----------------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000879    | ETIM 7.0    | EC000879    |
| ETIM 8.0    | EC000879    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-21 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-21 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |

**Informations générales**

|                                     |       |                                   |           |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   | Degré de protection               | IP66      |
| Diamètre du câble extérieur, max.   | 13 mm | Diamètre du câble extérieur, min. | 13 mm     |
| Halogène                            | Non   | Matériau                          | Polyamide |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Données techniques        | <a href="#">CAD data – STEP</a>                   |
| Données techniques        | <a href="#">EPLAN</a>                             |
| Documentation utilisateur | <a href="#">Cabtite Installation Instructions</a> |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>          |