

Fiche produit

Caractéristiques

XZCP53P12L20

Preventa XCS général - Prolongateur m12 femelle 8 p 20m pur 90deg



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Application




Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M12, 8 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Laiton nickelé
État LED	Sans
Longueur de câble	20 m
Diamètre extérieur du câble	6,4 mm
Composition du câble	8 x 0,34 mm ²
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V CA 36 V CC
[In] courant nominal	2 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,1 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65 IP67 IP69K
Température ambiante pour le stockage	-40...90 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------