

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 51006511M0

## FUSARC CF INT / EXT 12 KV 6,3 A



### Principales

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gamme de produit              | Fusarc CF   |
| Labels qualité                | ISO 14001<br>ISO 9001                                 |
| Normes                        | CEI 60282-1<br>CEI 60787<br>DIN 43625<br>VDE 0670-402 |
| Type de produit ou équipement | Fusible   |
| Technologie de protection     | Limiteur de courant<br>Limiteur thermique             |

### Complémentaires

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Courant nominal (In)             | 6,3 A  |
| Tension assignée (Ur)            | 12 kV  |
| Tension assignée de service (Us) | 6...12 kV  |
| Courant de décharge maximal      | 63 kA  |
| Courant de freinage              | 36 A   |
| Résistance moyenne               | 283,4 mOhm à 20 °C +/- 10 %  |
| Puissance dissipée en W          | 16 W   |
| Type d'installation              | Intérieur/extérieur  |
| Matière                          | Porcelaine   |
| Destination du produit           | Moteur<br>Transformateur de puissance<br>Condensateur<br>Transformateur de tension |
| Conditions d'utilisation         | Cellule<br>En plein air<br>Chambre à fusibles                                      |
| Longueur                         | 292 mm   |
| Poids du produit                 | 1,2 kg   |
| Diamètre                         | 50,5 mm  |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,2 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 6,2 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 36,0 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 1,274 kg  |
| Type d'emballage 2             | P12       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 144       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 50,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 196,32 kg |

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---