

Fiche produit

Caractéristiques

82520

PratiKa - socle de connecteur industriel - 32 A - 3P - 20-25 V CA - IP44



Principales

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Gamme | PratiKa |
| Fonction produit | Fiche |
| Nom de l'appareil | Fiche PratiKa |
| Catégorie de fiche, prise | Très basse tension |
| Description des pôles | 3P |
| Type de réseau | CA |
| Standard de prise | Industriel |

Complémentaires

| | |
|---|-------------------------------------|
| Mode d'installation | Mural |
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche | Incliné |
| [In] courant nominal | 32 A |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 20...25 V 40...50 V |
| Fréquence du réseau | 100/200 Hz |
| Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire | 4 h |
| Matière de fiche, prise | Polymère technique auto-extinguible |
| Matériau des contacts | Broches: laiton plaqué nickel |
| Raccordement | Vis imperdables |
| Section de câble | 4...10 mm ² |
| Diamètre extérieur du câble | 6...23 mm |
| Type de filetage | Pg 21 |
| Poids du produit | 0,162 kg |
| Dimension de base | 70 x 82 mm |
| Hauteur | 118 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Profondeur | 81 mm |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Code couleur tension | Vert |

Environnement

| | |
|------------------------|--|
| Normes | EN 60309-2 EN 60309-1 |
| Degré de protection IP | IP44 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à EN 62262 |
| Tenue au feu | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Humidité relative | 50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température de fonctionnement | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|