



L2222



## Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogene 20mm L=500mm gris clair

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Flexible Oui

#### Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

#### Dimensions

Longueur 500 mm

Largeur des découpes latérales 8 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle aucun

#### Matières

Couleur gris clair

#### Installation, montage

Mode de fixation Autocollant et base perforée

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>  
(taux de remplissage 40%) 18

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>  
(taux de remplissage 40%) 13

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux  
de remplissage 40%) 20

#### Standards

Classement UL 94 V0

#### Sécurité

Sans halogène Oui

#### Identification

meta\_keyword

Lyre de câblage ; Autocollante ; Pas de 12.5 mm ;  
Gris RAL 7035;Goulottes de câblage ; Chemin de  
câbles ; Gaine de câbles ; Canalisation électrique ;  
Conduit de câblage ;