



POINTES DE TOUCHE DE SÉCURITÉ IP2X POINTEST™ POUR MULTIMÈTRES ET APPAREILS DE MESURE

Douille femelle Ø 4 mm. Fourreau rétractable et compatible avec connexions douilles femelles Ø 4 mm. Cordons souples double isolation 1,20 m de long et 1 mm² de section sur embouts coudés Ø 4 mm IP2X.

Référence	Description			III	
DX-02001	Jeu de 2 pointes de touche, NOIRE et ROUGE, sur douille	Tension 1 000 V	Admissible max. 20 A	Catégorie III 600V	Pointes de touche IP2X
DX-02002	Jeu de 2 pointes de touche, NOIRE et ROUGE, sur cordon de 1,20 m	Tension 1 000 V	Admissible max. 20 A	Catégorie III 600V	Pointes de touche IP2X



IEC 61010-031
EN 61010-031
CE

LES ⊕

- 1 Cages de contact élastiques.
- 2 Accès en fond de puits de profondeur 26 mm et compatible avec connexions normalisées de Ø 4 mm.
- 3 Garde-main.

PINCES CROCODILES DE SÉCURITÉ IP2X

Avec garde-main.

Référence	Description		mm
CX-01422	Pince crocodile JAUNE		Conducteur Ø 16 mm sur rond 22 mm sur plat
CX-01822	Pince crocodile VERTE		
CX-01222	Pince crocodile BRUNE		
DX-02006	Jeu de 2 pinces crocodiles NOIRE et ROUGE		



IEC 61010-031
EN 61010-031
CE

PINCES CROCODILES SUR POINTEST™ IP2X

Agrément EDF C522 0614.

Avec garde-main. Douille femelle Ø 4 mm. Pince crocodile à fourreau rétractable.



IEC 61010-031
EN 61010-031
CE

Référence	Description			II				
DX-02008	Jeu de 2 pinces crocodiles, NOIRE et ROUGE, sur flexible	Tension 1 000 V	Intensité max. 5 A	Cat II 1000V	IP2X	Ouverture maxi. croco 13 mm (M8)	255 (fourreau rétracté 130)	0,22