

**Fiche produit**

Article n° 94.425.7000.9

**assemblage de câbles BST14I2KFBS 50 70PB02**

BST14i2 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 7.0 m, 2 pôles, codification SELV, 3 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble gris, échantillon représentatif 0.5 mm<sup>2</sup>, type de câble FB-2Y (ST) Y, classe Feu : Eca



Article n°	94.425.7000.9
EAN	4015573655263
Unité de commande	15 Pièce(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Général**

Courant nominal	3 A
Tension nominal	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage des poteaux	1+, 2-
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

**version**

Section nominale du conducteur	0,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8
couleur du câble	gris
Diamètre du câble max.	6,1 mm
Type de câble	femme - homme
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	Mâle
ports de détection	pas de

**Matériel**

Traitement de surface	plaqué or
Sans halogène	pas de
Câble Résistance à la température continue	60 °C

Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,192 kWh
classe incendie	Eca

**Dimensions**

Longueur totale	7 m
-----------------	-----