

Information produit

87 02 250 T BK

KNIPEX Cobra®

Pince multiprise de pointe

DIN ISO 8976



- Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute
- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de dérèglement accidentel
- Ergot de protection évitant les pincements

Informations générales

| | |
|----------------|---|
| Réf. | 87 02 250 T BK |
| EAN | 4003773080589 |
| Pince | grise atramentisée |
| Tête | polie |
| Poignées | avec gaines bi-matière, avec œillet intégré pour fixation d'un dispositif antichute |
| Poids | 400 g |
| Dimensions | 250 x 90 x 25 mm |
| Norme | DIN ISO 8976 |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Attributs techniques

| | |
|------------------------------------|------------|
| Positions de réglage | 25 |
| Kapazität für Rohre (Zoll) | Ø 2 pouces |
| Capacité pour écrous, ouverture | 46 mm |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 50 mm |
| Protection antichute | oui |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Réglage de précision par simple pression du bouton: rapide et confortable



