



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

Lumi-Fit™ Downlight LED 40W Gradable


La gamme de downlights gradables Lumi-Fit™ offre jusqu' à 106 lm/W d'efficacité. Livré avec un driver déporté, il est équipé d'un diffuseur acrylique opale pour une distribution de lumière uniforme sans éblouissement. Grâce à ses multiples puissances et dimensions, cette gamme répond aux besoins d'innombrables nouvelles applications tertiaires ou commerciales en offrant une équivalence fiable à la plupart des encastrés fluorescents traditionnels.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-DDLH840/30	40	3960	3000	100	Triac Gradable	Blanc
EN-DDLH840/40	40	4320	4000	100	Triac Gradable	Blanc mat
EN-DDLH840/40X	40	4320	4000	100	Triac Gradable	Blanc
EN-DDLH840/57	40	4320	5700	100	Triac Gradable	Blanc
EN-DDLH840DA/30	40	3960	3000	100	DALI Gradable	Blanc
EN-DDLH840DA/40	40	4320	4000	100	DALI Gradable	Blanc mat
EN-DDLH840V/40	40	4320	4000	100	Gradiation 1-10V	Blanc mat

Schéma



Courbe polaire



Couleur



Matt White

Caractéristiques & Avantages

- Low cost energy saving alternative to compact fluorescent fittings
- Life not affected by frequent switching e.g. when used with occupancy controls
- Triac dimmable as standard
- Plug and play remote driver for easy installation
- IP54 rated
- 1.5kV surge protection
- Passes 850°C glow wire testing
- 5 year warranty

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Type de tension d'entrée:	200~240V AC
Facteur de puissance:	0.9	Fréquence:	50/60HZ
Courant d'entrée (mA) à 240V:	250	Température min:	-20
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	200	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	210
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Défecteur
Distribution lumineuse:	Direct	OD (mm):	228
H (mm):	45	Indice IP:	IP54
Indice IK:	IK08	Composition:	Aluminium
Composition de l'optique:	PMMA	Culot:	Aucun
SDCM:	6	Durée de vie à L80 (h) :	50000
Dépréciation lum. à L80 :	B50	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	40.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.