


# LOOP 1

- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Non dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



| CODE      | COULEUR  | MATIÈRE   | DC     | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|----------|-----------|--------|-----|--------|-----------|--------------|
| TR391WW05 | NOIR MAT | ALUMINIUM | DC 48V | 10W | 3000K  | 630 Lm    | 555 Lm       |



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 2 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC >90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG0.



Testé à 650°.




A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED remplaçable par un électricien.