



CV4083

Mode Lecture/Ecriture - Gestion sous VisiosoftWeb

CV4083 - CENTRALE L/E VIGIK 4 PORTES

Gestion 4 portes Résidents/VIGIK
Via www.visiosoftweb.com
en Lecture/Ecriture

- 5000 clés MEMOPROX et/ou télécommandes MEMOBIP4B et MEMOBIP4B433
- Capacité de 200 services VIGIK dont services programmés : opérateurs postaux / ERDF-GRDF / France Télécom / urgences / sécurité
- Afficheur LCD et touches de programmation
- Lecteur de cartes «Service Vigik» en façade
- Mémoire de sauvegarde insérée sur la centrale (permet de récupérer le contenu d'une centrale endommagée pour le transférer dans une centrale de remplacement)
- Gestion de 30 000 événements (résidents/VIGIK/BP et portier numérique)
- Alimentation centrale : 12/24Vcc 1A

- Fonction Anti-PassBack 3 modes
- Accès libre sur horaires sur porte
- Câblage 2 fils (100 mètres) vers le lecteur

Permet de gérer 4 lecteurs et/ou 4 plaques de rue OPEN série DB
En cas de coupure de liaison entre la centrale et les plaques de rue la fonction Portier continue de fonctionner
Fabriquée en France

Compatibilité

- Compatible Platines 2Voice
 - Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
 - Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS et HBS
 - Non compatible SARAH
- Norme CE : conforme

Accessoires

- Borniers débrochables
- Fixation sur rail DIN 10 modules ou par vis
- Encodeur de clés, réf.: 18970001, 189720003
- Clé de proximité MIFARE 13.56MHz, réf. : MEMOPROX (existe en jaune, orange, bleu, blanc, vert)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Télécommande bi-technologie MEMOBIP4B et MEMOBIP4B433 (Proximité+HF)

Précaution d'emploi

Gamme de température: -20°C à +70°C

Alimentations conseillées

- Contrôle d'accès uniquement : réf. 8500/2
- Contrôle d'accès + interphonie : réf. 12012400

Caractéristiques

Poids : 0,6kg
