

Fiche produit

Caractéristiques

A9L16619

Acti9, iSR auxiliaire report de signalisation



Principales

Range of product	Acti 9
Fonction produit	Auxiliaire de signalisation à distance
Nom de l'appareil	ISR
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
Courant nominal	3 A: 380...415 V CA - 50/60 Hz 6 A: 220...240 V CA - 50/60 Hz 1 A: 130 V CC 1,5 A: 60 V CC 2 A: 48 V CC 6 A: 24 V CC
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iQuick PF Acti 9 Acti 9 iQuick PRD Acti 9 Acti 9 iPF Acti 9 Acti 9 iPRC
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	84 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	69 mm
Couleur	White
Type de raccordement	Connexion par borne (bas) 3 câble(s) 0,16 mm ² - rigide Connexion par borne (bas) 6 câble(s) 0,16 mm ² - souple Connexion par borne (bas) 1 câble(s) 0,16 mm ² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.M 1,2 N.m

Environnement




Normes	EN/IEC 60947-5-1
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % at 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	39 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Type d'emballage 2	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	517 g
Hauteur de l'emballage 2	10 cm
Largeur de l'emballage 2	5 cm
Longueur de l'emballage 2	27 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	108
Poids de l'emballage 3	5,14 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------