

Interrupteur crépusculaire

NightmatIQ Plus

blanc
EAN 4007841 066123
Réf. 066123



twilight switch



1 - 1000 lux



IP54

1000 W

1000 W max. (LED-ready)



connectable via bluetooth



plastic free packaging



energy saving

3 years

manufacturer's warranty



CE

Description du fonctionnement

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	38 x 95 x 95 mm
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Connect Bluetooth Mesh, Application, Smartphone
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841066123
Modèle	Interrupteur crépusculaire
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	blanc
Lieu d'installation	mur
Montage	En saillie, Mur
Indice de protection	IP54
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau	Matière plastique

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	250 W
Consommation propre	0,5 W
Technologie, détecteurs	Détecteur de lumière
Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Réglage crépusculaire	1 – 1000 lx
Fonction balisage	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh Connect

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

12.2023

Page 1 de 2

Interrupteur crépusculaire

NightmatIQ Plus

blanc

EAN 4007841 066123

Réf. 066123



Dessin dimensionnel




Schéma du circuit

