



# AXO LED 50°2X10W 3000K GRAPHIT

Code : 50527



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,99
<b>IP</b>	IP55	<b>Température de couleur</b>	3000 °K
<b>IK</b>	IK07	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	50 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	1500 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	79 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium graphite 7024	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection trempé	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nombre et type de source</b>	LED COB - 2 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	1.04 kg
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	2 x 10 W / 18.9 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 84 mA	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Décoratif</li> <li>■ Extérieur résidentiel</li> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (500h)</li> </ul>
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Recommandations d'installation</b>	- Connexion sans outil - Vis et cheville fournies - 2 passe-fil pour passage en coupure
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0134	REFLECTEUR ALU 20° AXO LED	
0135	REFLECTEUR ALU 35° AXO LED	