




NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, blanc/noir, LED, 4000K, orientable

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économe de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 37,4 watts, une intensité lumineuse de 3 600 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 1003757 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 1050 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 37.4 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 3600 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 20 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004059 | Alimentation LED , intérieur, noir, 40W |
| 1004066 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac |
| 1004071 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali |
| 1004798 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent |
| 1004799 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent |
| 1004800 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV |
| 1004801 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir |
| 1006151 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, noir |
| 1006152 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, blanc |
| 1006153 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, noir |
| 1006154 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, blanc |

| | |
|---------------------------|---------|
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 11.8 cm |
| Diamètre | 19 cm |
| Poids net | 0.7 kg |
| Poids brut | 0.89 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 13 cm |
| Diamètre d'encastrement | 17.5 cm |
| Page du BIG WHITE | 46 |