



Goulotte d'installation clipsage direct 45.


Goulotte idéale pour toutes les applications du tertiaire.

Goulotte permettant une combinaison des appareillages 45x45 clipsage direct avec tous les autres standards d'appareillages.

Livrée socle + couvercle. Entièrement filmée.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Matière première :** - PVC classé M1
- Couleur :** - Blanc RAL 9010
- Longueur :** - Standard 2 m
- Profondeur :** - 55 mm pour plus de capacité ; passage des câbles à l'arrière des prises
- Socle :**
 - Perforé ; trous ronds et trous oblongs pour faciliter la fixation
 - Symétrique ; aucun sens de montage
 - Guide de fond pour le montage de la cloison SEP-C 55
- Couvercles :** - 2 couvercles de 45 mm ; compartiments indépendants
- Forme :** - Rectangulaire permettant tout type de cheminement
- Composants :**
 - Gamme complète de composants système et de composants d'installation
 - JCA45N : pour un parfait respect de la norme IP4X, installation de chaque côté des prises ou blocs de prises**



COMPOSANTS

	Cloison de séparation	Angle int. variable 70° à 120°	Angle ext. variable 70° à 120°	Angle plat	Angle plat avec fond	Embout	Té de dérivation TA-C	Té de dérivation TA-C	Té de dérivation TA-G	Joint de couvercle 45/110
Codes	SEP-C 55 04523	NIAV 04536	NEAV 04537	NPAN 04538	NPAN-F 04540	LAN 04539	NTAC 04560	NTAC 134 04559	NTAG 04567	GAC 04561

OUTILS DE FIXATION

	Joint de socle	Joint de sol souple	Joint de sol réhausseur	Couvercle suppl.	Jonction couvercle/appareillage	Support appareillage entraxe 60	Support prise CE	Support modulaire 2 modules	Colle	Pistolet à colle
Codes	GAS 04562	JDS-C 04525	DST 01913	COV 45N 04528	JCA45N 04569	CSA-60 04564	CSA-CE 04565	CMA-45/110 04566	DUCTACOL 02550	BC 02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

		U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
		RO2V 3G2.5	4 PAIRES 6/10	non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D
Compts.	Ø	12.5	6	5	5.9	6.8
A		7	51	63	42	33
B		7	51	63	42	33

COMPATIBILITE APPAREILLAGES

	LEGRAND	ARNOULD	SCHNEIDER	HAGER	3M	BALS	GEWISS
45x45	Mosaïc™	Espace Liberté™	Alvais quadra™	Systo™	Volution™	-	-
Entraxe 60	Céliane™ Mosaïc™	Espace™ Initia™	Altira™ Alvais™ Acyon™	Systo™ Kallysta™	-	-	-
CEE	P17™	-	-	-	-	X	X

App. entraxe 60 : montage avec le CSA-60

App. CEE : montage avec le CSA-CE jusqu'à 32A

Autres 45x45 : INFRA+, ITT, NEXANS, ...

DEGRES DE PROTECTION

Longueur	Système	Norme de référence
IP 40		EN 60529
IK 09	IK 08	NF EN 62262

NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1
 Conforme NF C 15-100 et NF C 14-100
 Certifiée nouvelle norme EN 50085-2-1
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE