


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6218.150

Profilé porteur CP 180

État: 28/05/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6218.150 - Profilé porteur CP 180 à capot amovible

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un couvercle. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | CP 6218.150 |
| Description produit | Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un couvercle. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système. |
| Matériau | Profilé porteur : profilé en aluminium extrudé Recouvrement : matière plastique |
| Couleur | Profilé porteur : RAL 7035 Capot : RAL 7024 |
| Composition de la livraison | Profilé porteur Couvercle encliquetable |
| Longueur | 500 mm |
| Dimensions | Largeur: 90 mm Hauteur: 160 mm Longueur: 500 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids/UE | 5,8 kg |
| Numéro du tarif douanier | 76042100 |
| EAN | 4028177683839 |

Caractéristiques

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000882 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
|------------|----------|

Approbation

Explications

Déclaration fabricant