



Principales

Gamme	FuPacT
Nom du produit	FuPacT GS
Nom de l'appareil	GSD400
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur-fusible
Application	Protection
Description des pôles	4P
Pôles protégés	4t
Description des contacts	4 "F"
[I _{th}] courant thermique conventionnel	400 A à <35 °C
[I _e] courant assigné d'emploi	400 A à 220/240 V AC-22B 400 A à 380/415 V AC-22B 400 A à 660/690 V AC-22B 400 A à 220/240 V AC-23A 400 A à 380/415 V AC-23A 315 A à 660/690 V AC-23A
Calibre des fusibles	DIN
Taille du fusible	NH2
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Type de levier de manœuvre	Avant direct Avant externe Côté droit externe
Support de montage	Platine
[U _i] tension assignée d'isolement	800 V CA 50/60 Hz
[U _{imp}] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
Puissance assignée d'emploi en W	220 kW à 380/400 V 295 kW à 660/690 V
Pouvoir de coupure	50 kA à 415 V (AC-23A)
Endurance mécanique	8000 cycle
Durée de vie électrique	200 cycle AC-22B
Mode de raccordement	Circuit de puissance: connecteurs de câbles nus45 mm ² Circuit de puissance: bornes à anneau185...240 mm ²
Couple de serrage	Circuit de puissance: 25 N.m

Environnement

Normes	IEC 60947-3
Certifications du produit	CE CCC
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 (avec couvercle de borne)
Température ambiante de fonctionnement	-20...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Tenue au feu	850 °C couvercle de fusible se conformer à CEI 60695-2-1 960 °C corps se conformer à CEI 60695-2-1

Hauteur	205 mm
Largeur	318 mm
Profondeur	149 mm
Poids du produit	6,1 kg

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------