

Programme Céliane™

commandes de volets roulants et fenêtre de toit



0 676 21 + enjoliveur +
plaque Lumen 0 666 40

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 633
Tableau de choix plaques et supports p. 642-645

| Emb. | Réf. | Commandes de volets avec programmation journalière |
|------|----------|---|
| 1 | 0 676 21 | Interrupteur programmable Commande programmable store, volet roulant. Permet de programmer la montée et la descente de volets roulants. Dérogation manuelle possible. Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz Pouvoir de coupure : 3 A - 250 V |
| 1 | 0 676 22 | Relais pour commandes groupées Permet de commander simultanément plusieurs volets. Se monte dans boîte prof. 40 mm. |
| 10 | 0 676 04 | Commande pour fenêtre de toit Permet de commander un moteur de fenêtre de toit en courant continu par inversion de polarité. |
| 1 | 0 672 69 | Inter individuel de volets Radio compatible RTS Permet la commande à distance de volets roulants compatibles RTS somfy . Emet par radio les ordres de montée, descente et arrêt au moteur RTS. Portée 50 m en champ libre. Fonctionne avec 1 pile lithium 3 V type CR 2032 fournie. Se fixe directement sur le mur à l'emplacement choisi sans boîte d'encastrement. |
| 1 | 1 004 17 | Interrupteur horaire pour volets roulants Bubendorff Commande programmable pour volet roulant filaire Bubendorff équipé de moteurs MG. Permet de programmer la montée et la descente de volets roulants et la centralisation des commandes sans relais. Dérogation manuelle possible. Alimentation 230 VA - 50/60 Hz. Pouvoir de coupure : 3 A - 250 V Livré complet avec plaque de finition et enjoliveur couleur blanche. |

Programme Céliane™

commandes VMC et mécanismes à clé



0 670 01 + enjoliveur +
plaque 70° 0 666 51



0 674 23 + enjoliveur +
plaque Today 0 666 71



0 670 09 + enjoliveur +
plaque Schiste 0 667 31

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 631
Tableau de choix plaques et supports p. 642-645

| Emb. | Réf. | Commandes de ventilation mécanique |
|------|----------|---|
| 10 | 0 670 01 | Inter VMC 2 vitesses |
| 10 | 0 670 31 | Poussoir VMC 2 vitesses |
| 1 | 0 674 23 | Interrupteur avec ventilation retardée Permet la mise en marche d'une ventilation (extracteur) et d'un circuit éclairage. A l'extinction de l'éclairage, la ventilation continue pendant une durée réglable de 25 s à 15 mn. Fonction lumineuse intégrée au produit. Puissance : - En éclairage : 250 W - En ventilation : 250 VA |
| 1 | 0 670 88 | Variateur pour ventilateur de plafond Permet de commander et de faire varier la vitesse d'un ventilateur de plafond. |
| 1 | 0 670 09 | Interrupteurs à clé A équiper du barillet réf. 0 697 95 ou avec barillet européen standard. |
| 1 | 0 670 39 | Interrupteur à clé 2 positions 2 contacts NO - 6 A - 230 V Extraction de la clé en positions arrêt. |
| 1 | 0 670 39 | Poussoir à clé 3 positions Inverseur avec position arrêt - 6 A - 230 V Extraction de la clé en position arrêt. |
| 1 | 0 697 95 | Barillet Barillet européen Livré avec 1 jeu unique de 3 clés. |
| 1 | 0 675 31 | Inter à clé pour BAES Permet de commander à distance simultanément la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos de l'éclairage de sécurité. Permet de multiplier les points de commande de mise au repos de l'établissement (ex. : un point par accès). Montage impératif de l'enjoliveur (voir tableau p. 631) pour fonctionnement du produit. S'utilise en complément de la télécommande multifonctions réf. 0 039 00. |