

# Avenue 4

catalogue 2020 p. 268


réf. 104226008

EAN. 3663660201476

Modèle 6

## Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	120 - 277 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	Polycarbonate clair
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	4000°K neutral white
Flux total sortant	2676 lm
Consommation totale	37,4 W
Classe énergétique	A++ / A
Efficacité lumineuse	72
IRC	74
SDCM	-
Espacement conseillé	10 m
(PMR Emoy - 20 lux)	
Hauteur de placement	3,5 m
Largeur du placement	3,5 m
Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	IEC/EN 62471
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Tige de scellement sur demande
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

# Avenue 4

catalogue 2020 p. 268

réf. 104226008

EAN. 3663660201476

Modèle ⑥



## Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Vert de gris - 008

## Données logistiques

Dimensions du modèle	H.1004 L.364 P.364
Poids net	0.000 Kg
Poids brut	0.000 Kg
Dimensions colis 1	H.420 L.420 P.890
Dimensions colis 2	H.350 L.350 P.260

## Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	5 ans
Electronique	5 ans