

ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



GL019LG

Mini encastré de sol LED 1W basse luminance

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK07
IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
UGR	<10
Résistance piéton	Oui / Verre renforcé de 5mm
Entrée	350mA / 700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	33mm
Volume SDB	0
Efficacité	DRIVER DEPENDANT
Matériaux	Inox 316
Poids	200g
Température ambiante maximale	50°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
GL019LGFNW	1W	4000K	30°	65	65	262
GL019LGSNW	1W	4000K	12°	65	65	908
GL019LGFWW	1W	3000K	30°	55	55	222
GL019LGSWW	1W	3000K	12°	55	55	768
GL019LGF27	1W	2700K	30°	53	53	214
GL019LGS27	1W	2700K	12°	53	53	740

CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015		Oui	Non	Hors volume	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	10

ACCESSOIRES

JB2 / JB4 / JB6	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
TUBE332	Pot d'encastrement	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Encastré compact mais puissant

Faible profondeur pour une installation facile

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Diffuseur en nid d'abeille pour un éclairage de basse luminance

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceaux: 12° 30°

