


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.746 Embouts

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.746 - Embouts sur bande

Avec collerette en plastique.



Caractéristiques

Référence	AS 4050.746
Modèle	pour machine d'assemblage
Description produit	Avec colliers en plastique.
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	blanc
Convient à	Type de coffret: Machine à sertir les câbles RC Machine à sertir les câbles R8 Machine à sertir les câbles R8 E
Longueur	8 mm
AWG	20
Diamètre interne	2,6 mm
Pour section	0,5 mm ²
Code couleurs DIN	tak
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Normes	AEH DIN 46228
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Format de livraison	sur bande

Caractéristiques

Unité d'emballage	5 000p.
Poids/UE	5 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177805149
ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed) UR
-------------	--------------------------