




AXO GU10 5,2W 3000K

Code : 3137



3137	3000K	6W	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	824	0,65	
2	206	1,3	
3	92	1,9	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,50
IP	IP54	Température de couleur	3000 K
IK	IK05	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	450 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	87 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anthracite	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque verre	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	15000 h
Nombre et type de source	LED - 1 lampe fournie	Nbre de on/off	30000
Douille / Culot	GU10	Poids net	581 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.2 W / 5.2 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 45 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Décoratif ■ Eclairage de façade ■ Extérieur résidentiel
LOR (Light Output Ratio)	90 %		