

## Global Trac Electrical Accessories GLOBAL TRAC PRO FLEX COR WHITE XTS23-3



### Caractéristiques

- Global Trac, rail 3 allumages en version saillie ou suspendu en standard, disponible en coloris blanc ou noir, et sur demande en coloris argent. Version DALI et version encastrée disponible sur demande. Pour tous les spots 3 allumages - L3 (toutes marques). Coupleurs en L, T et X, et coupleur flexible précablés pour faciliter l'installation. Existe en dimensions : 1m, 2m, 3m ou 4m. Idéal pour les applications commerces (supermarchés, grands magasins, boutiques...). Garantie 5 ans.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	GLOBAL TRAC PRO FLEX COR WHITE
Technologie	Accessoire
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC002556
E-number SE	7402224
Garantie	5 ans
Couleur de lumière	N/A
Dimmable	Non
Couleur du corps	RAL 9010 - Blanc pur
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	6410014507237

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	GLOBAL TRAC PRO FLEX COR WHITE
Technologie	Accessoire
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	0°C...+25°C
Classe ETIM	EC002556
E-number SE	7402224
Garantie	5 ans

#### Données optiques

Couleur de lumière	N/A
--------------------	-----

#### Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	220-240V
Dimmable	Non

## Global Trac Electrical Accessories GLOBAL TRAC PRO FLEX COR WHITE XTS23-3

### Données physiques

Couleur du corps	RAL 9010 - Blanc pur
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	248
Largeur (mm)	32
Hauteur nominale du produit (mm)	33
Poids (kg)	0.129

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	6410014507237
Longueur simple de l'emballage (cm)	24.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.3
DUN14 (intérieur)	06410014507237
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	24.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	3.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	3.3

### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	0-25
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui

## SCHÉMAS TECHNIQUES

