



- Design et extra-plat
- Tout à LEDS
- Poignée articulée



## La solution d'éclairage mobile qui s'adapte à toutes les situations

Parfaite en fonction BAPI et facilement configurable en fonction BAES (automatique), l'EDF 100L est aujourd'hui en France, la seule à proposer un **éclairage à LEDS** pour la fonction veille et la fonction secours.

Légère, ergonomique et extra-plate, elle est idéale pour accompagner les déplacements de surveillance (rondes de nuits, locaux techniques...). Facilement articulable, elle se plie à toutes les contraintes d'éclairage en milieu difficile (chaufferies, machineries...) et grâce à sa conception unique de l'optique, elle garantit à l'utilisateur un éclairage homogène quelle que soit l'intensité choisie. Elle existe en 2 modèles : étanche et non étanche.

**EDF 100L**<sup>ED</sup>

**Thomas&Betts**

■ **Patte de fixation murale**  
(livrée avec le produit)

■ **Interrupteur 2 puissances**  
(45 lm et 100 lm) au dos



■ **Lanière de cou**  
(livrée avec le produit)

■ **Optique**



■ **Extra plat**

■ **Étanche**  
Version EDF ET 100L



■ **Vasque translucide**

■ **Poignée articulée**



■ **Personnalisé au groupe**  
Thomas & Betts

■ **LED verte**  
pour la fonction de veille  
et contrôle de charge

■ **LED blanche**  
Forte puissance pour  
la fonction secours

■ **Cordon de raccordement**  
secteur déconnectable au dos



■ **2 fonctionnements : BAPI/BAES**  
configuré en fonction BAPI avec  
possibilité d'une configuration BAES



## Caractéristiques techniques

<b>Alimentation secteur</b>	230V ~ -10% +6% 50/60HZ
<b>Eclairage de sécurité</b>	1 LED 1W blanche 45 lm / 3 H 100 lm / 1 H
<b>Témoin secteur</b>	1 LED verte
<b>Batterie Ni Cd</b>	1 batterie 2.4V 1.5Ah - Réf : 758 202
<b>Autonomie</b>	de 1H à 3H selon position de l'interrupteur
<b>Température d'utilisation</b>	+10° à +40° C
<b>Dimensions (h x l x p)</b>	240 x 138 x 60 mm
<b>Poids</b>	680 grs

	Code	IP	IK
EDF 100L	612 100	42	10
EDF ET 100L	612 105	65	10

