



STA-1508

Order No.: 0244300

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur professionnel 8 canaux

avec limiteur intégré

- Entrées symétriques
- Filtres passe-haut et passe-bas par canal, commutables
- Réglage de niveau sur face arrière, protégé contre les manipulations
- Fonctionnement bridgé 8 Ω possible
- VU-mètre à LED et témoin de surcharge (Clip) par canal
- Démarrage souple
- Interrupteur Groundlift
- Temporisation d'allumage des haut-parleurs
- Refroidissement par ventilateur
- Protection contre les courts-circuits, surchauffes et présence de tension continue aux sorties

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STA-1508

| | |
|-----------------------------|--------|
| Puissance de sortie, totale | 1800 W |
| Puissance nominale | 1280 W |

STA-1508

| | |
|---------------------------------------|--|
| Puissance sous 4 Ω | 8 x 160 W |
| Puissance sous 8 Ω | 8 x 100 W |
| Puissance sous mode bridgé 8 Ω | 4 x 320 W |
| Canaux | 8 |
| Entrées | 0,7 V/20 k Ω |
| Bande passante | 12-20000 Hz |
| Filtre de fréquences | oui |
| Fréquence de coupure | 240 Hz |
| Limiteur intégré | oui |
| Rapport signal / bruit | > 80 dB |
| Atténuation | > 60 dB |
| Taux de distorsion | < 0,1 % |
| Tension alimentation | ~ 230 V |
| Fréquence secteur | 50 Hz |
| Consommation fonctionnement | 2400 VA |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Largeur | 482 mm |
| Hauteur | 132 mm |
| Profondeur | 310 mm |
| Hauteur U | 3 |
| Poids | 16,6 kg |
| Branchements | 8 x XLR 3 pôles, sym. 8 x bornier à vis |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,52 x 0,23 x 0,43 m |
| Poids brut | 17,92 kg |
| Poids net | 16,68 kg |