

Programme Batibox™

boîtes d'encastrement pour maçonnerie (suite)



0 892 37



0 892 04



0 601 35



0 892 75

Emb.	Réf.	Accessoires pour boîtes maçonnerie (suite)
		Couvercles universels Pour transformer les boîtes appareillage en boîtes de dérivation ou pour obturer une boîte existante
20	0 801 80	Couvercle rond Ø85 mm pour boîtes 1 poste
20	0 892 81	Couvercle carré 80 x 80 mm pour boîtes 1 poste
10	0 892 85	Couvercle carré 100 x 100 mm pour boîtes Ø85 mm
10	0 801 82	Couvercle pour boîtes Batibox Couvercle pour boîte 2 postes Batibox Dimension : 155 x 85 mm Entraxe de fixation 71 mm

		Boîtes lumineuses équipées de couvercle DCL Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1. Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390 Equipées de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°
30	0 892 37	Pour point de centre Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100 Ø65 mm - prof. 50 mm Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée Sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 892 43 (p. 651). Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture
10	0 892 04	Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6 A Couvercle affleurant. Guidage du couvercle dans la boîte. Reçoit le couvercle étanche IP 44 pour installation dans locaux humides (vol II) Livrée avec obturateur utilisable comme protection de chantier. Ø54 mm de perçage Prof. 40 mm

		Boîtes lumineuses avec couvercle de finition Pour point de centre Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100 Ø65 mm - prof. 50 mm Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée Sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 892 43 (p. 651). Livrée avec piton et couvercle de finition. Peut recevoir en option le couvercle DCL réf. 0 895 90
50	0 892 46	Pour applique Ø40 mm - prof. 40 mm

Emb.	Réf.	Couvercles DCL de remplacement
10	0 895 90	Avec prise DCL 2P+T- 6A - 250 V~ pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL Equipés de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5 mm ²
10	0 895 94	Pour boîte point de centre Batibox Couvercle extra plat pour un meilleur placage au plafond Livré avec obturateur de protection (IP X4) contre les projections de peinture Compatible avec boîte point de centre Batik et Batibox classiques

10	0 601 34	Douille et fiche DCL Fiche DCL 2P+T- 6A - 250 V~ Pour connecter un luminaire sur socle DCL Connexion à vis. Fiche affleurant le couvercle de la boîte quand elle est clipsée Equipée d'un serre câbles
10	0 601 35	Douille DCL compacte Culot E27 - Parfaitement adapté aux lampes à économie d'énergie Permet de réaliser l'éclairage provisoire et le test du point lumineux Livrée avec une fiche réf. 0 601 34 détachable et repositionnable pour connecter un luminaire

		Boîtes complètes pour dérivation Rectangulaires avec entrées défonçables Boîtes livrées avec couvercle et vis Livrées avec écran anti-plâtre (sauf réf. 0 892 71)
10	0 892 71	Dim.
10	0 892 72	ext. boîtes (mm)
10	0 892 73	100 x 100
10	0 892 74	140 x 140
10	0 892 75	165 x 115 x 40
	0 892 77	190 x 135
	0 892 78	175 x 175 x 40
		195 x 195
		230 x 180 x 50
		255 x 210
		Grande capacité Acceptent les tubes Ø25 et 32
		400 x 180 x 70 mm
		390 x 245 x 70 mm

2	0 892 77	
2	0 892 78	