

**3451AS****PLATINE INOX AUDIO S2 DÉFIL.NOMS 316 SENSE**

Platine extérieure encastrable, montage mural et plaque en acier inox épaisseur 3 mm. Certifié IK08. Équipé d'écran LCD graphique 128 x 64 dots et 15 boutons intégrés dans la plaque et sans mouvement mécanique. Fonctionne également avec une clé électronique à code. Le défilement des noms est effectué à l'aide de deux boutons de recherche ou en entrant directement l'initiale du nom. Lorsque le nom de l'utilisateur voulu est affiché, il suffit d'appuyer sur le bouton d'appel. Un appel peut être lancé en entrant directement le code utilisateur. Permet également de personnaliser un message initial de bienvenue et le fonctionnement en deux langues d'interface utilisateur. Équipé de lecteur rfid pour la commande de la serrure locale, d'un relais supplémentaire pour usages variés. Peut être associé aux clés électroniques Simplekey pour la mise à jour automatique du répertoire. Mémoire jusqu'à 4000 noms d'utilisateur, 4000 mots de passe ouvre-porte et 4000 clés rfid. La programmation des utilisateurs et des paramètres est effectuée facilement, à l'aide du logiciel pour PC art. 1249B (inclus, avec câble USB de liaison) via port USB, RS485, en local sur le module numérique ou grâce au serveur Internet intégré, à distance à l'aide de la connexion au port Ethernet. Compatible avec toutes les prestations et tous les produits Simplebus 2. Équipé de l'unité a/v SBC art. 1622 pour la gestion audio/vidéo/serrure et de boîte encastrable avec vis de fixation invisibles. Alimentation 33 VDC avec l'art.1595. Dimensions 342x182x3 mm.

**AWARDS**



3451AS

**PLATINE INOX AUDIO S2 DÉFIL.NOMS 316 SENSE**

DESIGN  
MILANO



*Merlion*  
Awards



**3451AS**

**PLATINE INOX AUDIO S2 DÉFIL.NOMS 316 SENSE**

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Hauteur (mm)	342
Largeur (mm)	182
Profondeur (mm)	45
Couleur du produit	Acier
Poids du produit (g)	6000
Matériaux de construction	Acier inoxydable AISI 316
Montage à encastrement	Oui
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

**SYSTEMES COMPATIBLES**

Unités audio et audio/vidéo compatibles	Art.1622
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Yes

**DISPLAY**

Type d'afficheur	LCD, graphique
Display taille (")	3
Résolution (pixel)	128x64

**CARACTÉRISTIQUES AUDIO**

Micro	9.7 (∅), omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (∅), 8 Ohm, 0.2W
Technologies mises en place	Annulation d'écho

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	33VDC

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

Type d'appel	Défilement de nom
--------------	-------------------



**3451AS**

## PLATINE INOX AUDIO S2 DÉFIL.NOMS 316 SENSE

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Bornes amovibles	Yes
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	1
Lecteur de proximité intégré	RFID
Ports de communication	RJ45 (Ethernet), USB, RS485
Capteur de proximité	Yes
Capteur de luminosité	Yes

### RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Yes
Sensibilité des boutons capacitifs	Yes

### RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Page Web	HTTP
----------	------

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	III
Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Yes
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Yes

**3451AS****PLATINE INOX AUDIO S2 DÉFIL.NOMS 316 SENSE****FONCTIONS PRINCIPALES**

Entrée de signalisation porte ouverte	Yes
Contrôle d'accès via un lecteur de proximité	Yes
Contrôle d'accès via code ouvre-porte	Yes
Nombre usagers mémorisables (n°)	4000
Nombre de codes ouvre-porte (n°)	4000
Message de bienvenue personnalisable	Yes

**3451AS****PLATINE INOX AUDIO S2 DÉFIL.NOMS 316 SENSE****ACCESSORIES****3462/6 BOÎTIER EN SAILLE 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Accessoire en acier inox pour montage mural des platines 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensions 180 x 340 x 56 mm

**3460/6 BOÎTIER À ENCASTRER 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Boîtier à encastrer pour platines 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensions : 164x323x56 mm

**3458 MODULE CONTRÔLE ACCÈS POUR PLATINES 316**

Accessoire mural à encastrer et plaque en acier inox, ép. 3 mm avec module de contrôle d'accès. Utilisable pour toutes les platines de la gamme 316. Dimensions 88x182x3mm

**3459 VISIÈRE AVEC LEDS POUR PLATINE INOX SENSE 316**

Panneau d'éclairage des platines en option Art. 3451 et Art. 3452. En acier inoxydable, finition miroir, éclairage contrôlé par des capteurs de proximité et de luminosité incorporés aux platines. Dimension du panneau : profondeur 45 mm, épaisseur 6 mm, largeur 183 mm.