

Instructions de montage

ZIRA


Applique décorative d'intérieur à LED

IP20

IK07

220-240 V~
50/60Hz

CE



Instructions de montage

ZIRA


Applique décorative d'intérieur à LED

IP20

IK07

220-240 V~
50/60Hz

CE




Lampe	Puissance	Teinte LED	Code
42 LED	17W	4000K	50116
		3000K	50559



La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

- ▶ **ATTENTION !** Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.




Entraxe de fixation



Dévisser partiellement les 2 vis




Le fil de terre doit être plus long que les 2 conducteurs de phase et neutre.



Repérer les bornes





Raccorder l'applique au réseau :

- L sur fil marron
- N sur fil bleu
- V/J sur 



Revisser les 2 vis


-  ▶ **Danger, risque de chocs électriques** : la source lumineuse (LED) de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
-  ▶ **Produit soumis à la directive DEEE.** Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

Lampe	Puissance	Teinte LED	Code
42 LED	17W	4000K	50116
		3000K	50559



La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

- ▶ **ATTENTION !** Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.




Entraxe de fixation



Dévisser partiellement les 2 vis




Le fil de terre doit être plus long que les 2 conducteurs de phase et neutre.



Repérer les bornes





Raccorder l'applique au réseau :

- L sur fil marron
- N sur fil bleu
- V/J sur 



Revisser les 2 vis

-  ▶ **Danger, risque de chocs électriques** : la source lumineuse (LED) de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
-  ▶ **Produit soumis à la directive DEEE.** Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.