

Référence **SEMI -COND FUSE 2A 500V AC 6 X 32MM**  
 N° de catalogue **FWH-002A6F**

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	2
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Facteur de zoom			6 x 32 mm
Classe d'emploi			aR
Pouvoir de coupure		kA	50
Utilisable pour taille			protection du bus commun DC, des entraînements DC, des convertisseurs de puissance/redresseurs et des démarreurs à tension réduite
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique
Normes/Réglementations			UL 248

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible miniature (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])			
modèle			fusible en céramique
taille			autre
type de tension			AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In)		A	2
tension assignée (Ue)		V	600
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement		Hz	45 - 62
finition du voyant indicateur			autre
caractéristique de déclenchement (type/courbe)			autre
puissance de coupure		kA	50
Dissipation thermique sous courant nominal		W	3.2