

HDC DSUB 25 TOS M3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	2702630000
Type	HDC DSUB 25 TOS M3
GTIN (EAN)	4050118830798
Qté.	20 pièce(s)

HDC DSUB 25 TOS M3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 30,5 g

Températures

Température ambiante -55° C ... 90° C (unter -40° C keine Schlagbelastung)

Classifications

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27440302

Descriptions générales

Angle de sortie	90°, 180°, 270°	Taille des entrées de câbles	max. Ø 14.0
Type de verrouillage	Vis six pans creux avec rondelle élastique, Filetage M3	Taille	SUBD 3
Degré de protection	IP20		

Design

Famille de produits	RockStar® HDC SUBD		
Type de produit	Boîtier coque		
Nombre d'entrées de câbles	1		
Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	PZ 1		
Taille de clé	2,5 mm		
Couple de serrage	Type de couple	Vis de couvercle	
	Informations d'utilisation	Couple de serrage	nominal 0,2 Nm
	Type de couple	Vis de verrouillage	
	Informations d'utilisation	Couple de serrage	nominal 0,3 Nm
Mise à la terre	Borne de mise à la terre		

Material

Matériau Zinc

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP 234ffea2-d65a-4030-92b0-04a807c8952b

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques [CAD data – STEP](#)
 Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Date de création 13 décembre 2023 10:57:00 CET

Niveau du catalogue 09.12.2023 / Toutes modifications techniques réservées