



*Nouveau !
Thermostat WIFI*



Thermostat 100% tactile

- ❖ Simple d'utilisation
- ❖ Façade en verre de couleur Blanc ou Noir
- ❖ Contrôle précis de la température
- ❖ Programmable
- ❖ Evaluation de la consommation
- ❖ Coloris de fond d'écran au choix
- ❖ Livré avec une sonde de sol
- ❖ Encastrable
- ❖ Application disponible sur IOS et Android

SPÉCIALISTE
DU CHAUFFAGE RAYONNANT

Le TFT610 WIFI a été conçu pour être le régulateur de plafond ou de plancher rayonnant électrique le plus simple mais le plus sophistiqué du marché



Code	Désignation
616081	TFT Tactile Wifi Blanc – 10A – Programmable – Blanc
616082	TFT Tactile Wifi Blanc – 10A – Programmable – Noir

Le TFT610 WIFI possède de nombreuses solutions pour optimiser votre confort et minimiser vos dépenses énergétiques en matière de chauffage, le tout à travers une interface tactile *simplissime*

Le TFT610 WIFI est garantie 2 ans

Programme de montée en température progressive

Ecran verrouillable

Facile à installer, en remplacement d'un ancien thermostat par exemple !

Précision de mesure de la T°	0.1°C
Environnement : T° de fonctionnement : T° de transport & de stockage :	De 0°C à -40°C De -10°C à +50°C
Plage de réglage de la T° d'ambiance Hors Gel :	De 5°C à 35°C par pas de 0.5°C 7°C (ajustable)
Caractéristiques des différentes régulations	PID (cycle de 10 min.) ou « Tout ou rien » (Hystérésis de 0.5°C)
Protection électrique	Class II – IP21
Sortie	Relais 10A – 250 Vac
Sonde externe fournie	10K Ohms à 25°C
Version du logiciel :	Affiché dans le menu « utilisateur »
Normes & homologations : Votre thermostat a été conçu en conformité avec les documents normatifs suivants :	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN 60730-2-9 Courant faible 2006/95/CE EMC 2004/108/CE